

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003-CPR-2016-01-25

1. **Tuote:** Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin
2. **Tuotetunniste:** listat 003
3. **Käyttötarkoitus:** Vesikattojen katteet, sisä- ja ulkoseinien verhoukset
4. **Valmistaja:** Koskisen peltikate Oy, Pälvitie 1, 01390 Vantaa, Suomi
5. **AVCP-menettely:** AVCP 4
6. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Sallittu poikkeama	Yhdenmukainen tekninen eritelmä
Ulkoisen palokäyttäytyminen	BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) – (CWFT)		EN 14783: 2013
Palokäyttäytyminen	NOVA 50µm:A2-s2,d0, NOVA matta 50µm: A2-s2,d0 ZN: A1 (CWFT)		
Vedenpitävyys	vedenpitävä		
Kantavuus	NPD		
leveys		± 2 mm	
pituus		± 3 mm	
Teräslevyn toleranssi	EN 10143, EN 505		
Raaka-aine	0,5mm; 0,6mm; DX51D+Z275g/m ² , DX51D+Z350g/m ² , DX52D+Z275g/m ² , DX52D+Z350g/m ²		
Pinnoite	NOVA 50µm; NOVA matta 50µm; ZN		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Vantaalla 25.1.2016
Esa Koskinen, Toimitusjohtaja

Koskisen peltikate Oy
Pälvitie 1
01390 VANTAA
020 7850660