

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 001-CPR-2016-01-25

1. **Tuote:** Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin
2. **Tuotetunniste:** Konesaumakate 001
3. **Käyttötarkoitus:** Vesikattojen katteet, sisä- ja ulkoseinien verhoukset
4. **Valmistaja:** Koskisen peltikate Oy, Pälvitie 1, 01390 Vantaa, Suomi
5. **AVCP-menettely:** AVCP 4
6. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Sallittu poikkeama	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkoisen palokäyttäytyminen	BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) – (CWFT)		EN 14783: 2013
Palokäyttäytyminen	PUR 50µm/ PURAL MATT 50µm: A2-s2,d0		
Vedenpitävyys	Tuote veden pitävä		
Kantavuus	NPD		
Hyötyleveys, mm:	535	± 2 mm	
pituus, mm:		± 3 mm	
Profiilin korkeus, mm:	25	± 2 mm	
Teräslevyn toleranssi	EN 10143, EN 508-1		
Raaka-aine:	0,5 mm; 0,6 mm; DX52D+Z275g/m ² , DX52D+350g/m ² DX53D+Z275g/m ² , DX53D+350g/m ²		
Pinnoitus:	PURAL MATT 50 µm PURAL 50 µm ZN		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Vantaalla 25.1.2016
Esa Koskinen, Toimitusjohtaja

Koskisen peltikate Oy
Pälvitie 1
01390 VANTAA
020 7850660