

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 001-CPR-2016-01-25

1. **Tuote:** Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin
2. **Tuotetunniste:** Listat 003
3. **Käyttötarkoitus:** Katto- ja seinäelementit
4. **Valmistaja:** Koskisen peltikate Oy, Pälvitie 1, 01390 Vantaa, Suomi
5. **AVCP-menettely:** AVCP 4
6. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Sallittu poikkeama	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkoisen palokäyttäytyminen	BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) – (CWFT)		EN 14783: 2013
Palokäyttäytyminen	PVDF 25 µm/ ZN/WFT); PVDF >25-35 µm: A2-s1,d0; PUR 50µm/ PURAL MATT 50µm/ NOVA 50µm / NOVA MATT 50 µm: A2-s2,d0		
Vedenpitävyys	Tuote veden pitävä	± 2 mm ± 3 mm ± 2 mm	
Kantavuus	NPD		
Hyötyleveys, mm:			
pituus, mm:			
Profiilin korkeus, mm:			
Teräslevyn toleranssi	EN 10143, EN 508-1		
Raaka-aine:	0,5 mm - 2 mm S280GD+Z275; S350GD+Z275; S350GD+Z350; DX51D+Z275g/m2 , DX51D+350g/m2 , DX52D+Z275g/m2 , DX52D+350g/m2 , DX53D+Z275g/m2 , DX53D+350g/m2		
Pinnoitus:	PVDF 25-35 µm, PURAL MATT 50 µm, NOVA 50 µm, NOVA MATT 50 µm, ZN		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Vantaalla 25.1.2016
Esa Koskinen, Toimitusjohtaja

Koskisen peltikate Oy
Pälvitie 1
01390 VANTAA
020 7850660