

**SUORITUSTASOILMOITUS**
**Nro. 001-CPR-2016-01-25**

1. **Tuote:** Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin
2. **Tuotetunniste:** Lukkosauma 002
3. **Käyttötarkoitus:** Katto- ja seinäelementit
4. **Valmistaja:** Koskisen peltikate Oy, Pälvitie 1, 01390 Vantaa, Suomi
5. **AVCP-menettely:** AVCP 4
6. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Sallittu poikkeama	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkoinen palokäyttäytyminen	BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) – (CWFT)		EN 14783: 2013
Palokäyttäytyminen	PVDF 25 µm/ ZN/WFT); PVDF >25-35 µm: A2-s1,d0; PUR 50µm/ PURAL MATT 50µm/ NOVA 50µm / NOVA MATT 50 µm: A2-s2,d0		
Vedenpitävyys	Tuote veden pitävä	± 2 mm ± 3 mm ± 2 mm	
Kantavuus	NPD		
Hyötyleveys, mm:	480		
pituus, mm:			
Profiilin korkeus, mm:	35		
Teräslevyn toleranssi	EN 10143, EN 508-1		
Raaka-aine:	0,5 mm - 0,6 mm S280GD+Z275; DX51D+Z275g/m2 , DX51D+350g/m2 , DX52D+Z275g/m2 , DX52D+350g/m2 ; S280+Z350g/m2		
Pinnoitus:	PURAL MATT 50 µm,		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
Vantaalla 25.1.2016  
Esa Koskinen, Toimitusjohtaja

**Koskisen peltikate Oy**  
Pälvitie 1  
01390 VANTAA  
020 7850660